

Plataforma de Transporte (PT)  
Consejos de Seguridad

Una Plataforma de Transporte es un instrumento de trabajo utilizado para mover personal autorizado y entrenado con sus materiales y herramientas entre los diferentes niveles que existen en el lugar de trabajo.

- Las PT deben ser operadas, utilizadas, montadas y desmontadas solamente por personal que ha sido entrenado correctamente y familiarizado con las máquinas o modelos específicos. Solamente personas que están autorizadas y han recibido el entrenamiento necesario podrán trabajar en las PT.
- Una inspección antes de empezar cada turno es necesaria para el uso de este equipo.
- No exceda el máximo límite de carga, incluyendo el personal y material para el cual la PT fue diseñada.
- Asegúrese que todas inspecciones y mantenimientos se llevan a cabo cuando sea necesario y según las instrucciones del fabricante.
- Cuando esté desmontando, no quite las amarras de la pared a menos que la base y las otras amarras puedan sostener y evitar la caída de la PT.
- Asegúrese que las PT operan a una distancia mínima de 18" del edificio o estructura.
- Cuando la PT está en movimiento, siempre mire en la dirección que esta se mueve. Asegúrese que no hay personas o materiales debajo de la plataforma.
- Al descender, asegúrese que la PT pare automáticamente a no menos de 10' por encima del nivel de soporte por al menos 3 segundos y haga sonar un aviso continuo (alarma) hasta que se alcance la parte inferior.
- Siempre instale las barandas y barreras. Asegúrese que las verjas y otras áreas de acceso están protegidas con barandas.

Plataforma de Transporte (PT)  
Consejos de Seguridad

- Asegúrese que el material o personal no salga más allá o cuelgue por encima de las barandas de la plataforma.
- Utilice todo el equipo de protección contra caídas requerido, durante el montaje y desmontaje.
- Solamente utilice los controles normales de funcionamiento para las PT. No eluda o anule los controles normales de funcionamiento o dispositivos de seguridad.
- Se debe realizar inspecciones para evitar peligros como obstrucciones aéreas, proyecciones del edificio (balcones), líneas de alto voltaje, soporte y base insuficiente, escombros y otras condiciones peligrosas.
- Si las condiciones del lugar de trabajo lo ameritan y cuando se transporta personal, es necesario instalar un techo en la PT, para proteger al personal de los objetos que caen.

*\*Contacte al fabricante si necesita orientación en entrenamiento. Para información adicional en entrenamiento refiérase a la norma ANSI A92.10-2009 o a las Regulaciones OSHA.*

